

**FURET**  
Fumigateur

**Mode d'emploi :**

En appuyant et en relâchant le bouton (5), le produit est envoyé dans le serpentin comme un nuage vapeur. Chaque débit vaporisé ne nécessite pas plus de 2 secondes de temps. L'humidité de vapeur est déterminée par la fréquence du pompage et le réglage de la flamme du brûleur. On conseille de pomper à intervalles de 4/5 secondes. Pour mettre la cartouche de butéine, s'assurer que le régleur (8) soit bien fermé : dévisser le récipient rouge (9), introduire la cartouche et revisser jusqu'au fond.

Remplir la cuvette jaune (11) avec le liquide nécessaire, en le filtrant s'il y a des impuretés. Ensuite, visser bien le récipient au manche.

Appuyer le furet sur une surface plane, allumer une allumette en l'approchant de la protection métallique (4), ouvrir la vanne du gaz (8) grâce au spécial régleur.

L'allumage devra arriver immédiatement.

Laisser préchauffer l'appareil pendant 2 minutes. Commencer le traitement.

Cesser de pomper lorsque la vapeur devient humide en laissant sortir le jet excédentaire, puis pousser le bouton à intervalles plus espacés. Une fois l'utilisation terminée, enlever la cuvette jaune, appuyer sur le bouton pour vider la pompe en attendant que le produit présent dans le serpentin soit complètement vaporisé, ensuite fermer la vanne du gaz.

Si pendant l'utilisation une flamme apparaît sur le vaporisateur, fermer la vanne du gaz et recharger comme déjà exposé ci-dessus.

**Important :**

Monter toujours la cartouche de butéine loin des flammes ou sources de chaleur, le remplacement est possible seulement lorsque la cartouche est complètement vide. Le Furet fonctionne avec du gaz butéiné, en cartouches de 190 grammes.

**Attention :**

Pendant le fonctionnement, la protection métallique est très chaude : vous pouvez vous brûler.

**Entretien :**

L'appareil ne nécessite pas d'entretien particulier. Il sera suffisant de démonter et nettoyer fréquemment le serpentin (2). Après chaque utilisation, nettoyer le serpentin en le faisant fonctionner avec un fond de pétrole déminéralisé pur pour enlever les résidus et les autres impuretés.

Vous pouvez trouver toutes les pièces de rechange chez nos revendeurs en indiquant le numéro correspondant à la pièce nécessaire.

Ranger l'appareil, quand il est redevenu froid, dans un milieu aéré et loin des enfants.

**Produits utilisables :**

Les substances qu'on peut vaporiser par le Furet sont les mêmes qu'on utilise traditionnellement dans les différents acaricides, insecticides, désinfectants, bactéricides. On devra toujours diluer avec de l'huile de paraffine ou du pétrole déminéralisé. On conseille de ne pas vaporiser plus d'une fois et de préparer le mélange seulement au moment de l'emploi.

En cas d'infestation légère, une seule vaporisation est suffisante. Il est opportun d'utiliser le Furet en l'absence de couvain à une température qui ne soit pas inférieure à 8°C. Le Furet s'utilise une fois par an au mois d'octobre au de novembre, loin de la pose des hausses de ruche.

**Instructions générales sur la sécurité :**

Le Furet présente des parties dangereuses dues à la présence de gaz, il est interdit d'enlever les protections et les dispositifs de sécurité : Les manques d'inspection et d'entretien peuvent causer de graves dommages aux choses et aux gens.