



nicot

# MANUTENTION SUR PALETTE DES RUCHES ET DES HAUSSES

## MANUTENTION DE 2 RUCHES SUR 1 PALETTE 960



Pour une meilleure répartition de la charge, des nouvelles fourches de longueur 530mm ont été réalisées avec des barres de section 40x40mm, en gardant le même écartement.



Pour le transport des ruches et des hausses, des cales en bois sont à rajouter entre les ruches ou les hausses du haut, afin de compenser le serrage des sangles.

Camion de marque ISUZU, permettant le transport de 18 ensembles de 2 ruches sur palette 960, soit 36 ruches au total.



Chargement/Déchargement des ruches avec leurs palettes.



Mise en place des ruches sur le rucher avec leurs palettes.  
Les ensembles sont posés sur une toile de paille.



## MANUTENTION DES HAUSSES SUR 1 PALETTE 910



Lors de la récolte des hausses pleines, ou à la mise en place des hausses vides, les hausses sont transportées sur le camion par piles de 8 hausses, posées chacune sur 1 plateau de récolte équipé du tiroir de plateau, et réhaussées d'1 toit sur lequel est fixé un chasse-abeilles. Les piles sont regroupées par 2 sur 1 palette 910.

## MANUTENTION AVEC CHARIOT ELEVATEUR



Palette 4 Ruches (2 palettes 960 équipées d'un jeu de 3 semelles 960 et fixées entre elles) permettant la manutention de 4 ruches, ou 8 ou 12 ruchettes. Les bûches sont équipées d'élargisseurs de bûches pour une meilleure stabilité.



Exemple de fourreaux élargisseurs de bûches sur transpalette.



Palette 4 Piles de Hausses (2 palettes 910 équipées d'un jeu de 3 semelles 910 et fixées entre elles) permettant la manutention de 4 piles de 8 hausses. Les bûches peuvent aussi être équipées d'élargisseurs de bûches.



Exemple de stockage des hausses à l'hivernage sur palettes 910.